



Nennlast bis 120 kg
Teilsystem abhängig





SHE Connector

Elastisches Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer

- nach EN 354 und EN 355
- Einfache und Y- Ausführung
- Nennlast bis 120kg (Teilsystem abhängig)
- Schlauchband
Breite 35mm, Bruchlast > 25KN
Ein Gummiband im Inneren verkürzt die passive Länge um ca. 40-50 cm, dadurch trägt der Anwender das Verbindungsmittel näher am Körper
- Nähte mit einer Bruchlast > 30KN
- Bandfalldämpfer unter 6KN als maximal einwirkende Kraft
- Trilock Karabiner am Bandfalldämpfer
- Stahlrohrhaken an Seilendverbindung
Öffnungsweite 56mm oder 60mm wählbar
- Länge 1,50m und 2,00m



Alu Trilock Karabiner nach EN362
montiert am Bandfalldämpfer
25 KN
Öffnungsweite 21mm

Wählbare Stahlhaken:



Stahlrohrhaken nach EN 362
Bruchlast 23 KN
Öffnungsweite 56mm



Stahlrohrhaken nach EN 362
Bruchlast 50 KN
Öffnungsweite 60mm

SHE App verfügbar bei:

